

FICHA TÉCNICA

Tipo de Calzado (INDUSTRIAL)

Calzado de protección con puntera



MOD. 3500N MICROPIEL NITROX NEGRA, CASCO POLIAMIDA, SUELA SWAT GRIS (DD PU)

Modelo: 3500N

Tallas: 22 al 32

Horma: 3200

Recio: EEE

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

- | | |
|---|---|
| * CORTE: Micropiel hidrofugada "nitrox" | * FORRO: Tela tejida sintética (poliester) bondeada |
| * CASCO: Poliamida (puntera dielectrica, ligera, no se astilla y termica) | * HILO: Poliéster y Nylon |
| * SUELA: Swat gris (dd pu) | * PLANTILLA: Antimicótica, antifatiga y ergonomica |
| * REFUERZO FRONTAL: Poliuretano (incluida en suela) | * OJILLOS: No presenta, * GANCHOS: Plastico |
| * METATARSO: No presenta | * AGUJETA: Poliéster con alma de algodón |
| * PLANTA: Celulosa de 5F de espesor con alma de carton comprimido de 2mm | * LENGUA: Sintetico (pu coagulado) |
| * CONTRAFUERTE: Textil con resina (neocel no.5) | * BULLON: Sintetico (pu coagulado) |

ESPECIFICACIONES MICROPIEL

Tejido técnico que mantiene la capacidad de impermeabilidad y transpiración.
Entre sus propiedades reproduce microscópicamente las características técnicas de la piel natural y además es antibacteriano.
Lavable a máquina (hasta 60º), ligero, ecológico y altamente resistente al desgarre.

ESPECIFICACIONES CASCO POLIAMIDA (POLICARBONATO)

PRUEBA	RESULTADO	ESTANDAR
* RESISTENCIA AL IMPACTO	18.8 mm	13.3 mm altura mínima
* RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	18.0 mm	13.3 mm altura mínima

EL RESULTADO FUE SATISFACTORIO YA QUE LA ALTURA MINIMA PERMISIBLE ENTRE EL ARCO INFERIOR DEL CASCO Y LA BASE DEL MISMO NO DEBE SER MENOS DE 13.3 MM.

LA PRUEBA SE REALIZO A UNA ALTURA DE 1 METRO DEJANDO CAER UNA MASA METALICA DE 10 KG, LO QUE EQUIVALE HACER LA PRUEBA A 10 METROS DEJANDO CAER UNA MASA METALICA DE 1 KG.

ESPECIFICACIONES SUELA SWAT (DD PU)

* TIPO DE MATERIAL:	PU / Elastomero de Poliuretano	
* PROPIEDAD ANTIDERRAPANTE:	Bueno	
* DUREZA:	Rangos de 50 a 60 shore A	ESTANDAR
* RESISTENCIA AL DESGARRE:	60 N/cm (6kgf/cm)	8.0 mínimo
* RESISTENCIA AL DESPEGADO DE SUELA AL CORTE:	80.0 kg	55.0 kg mínimo
* RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (DESGASTE) :	96.29 mm ³ de desgaste	250 mm ³ maximo
* RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 35,000 FLEXIONES:	9.34%	200 % máximo
* RESISTENCIA AL ACEITE VOLUMEN MÁXIMO:	8.00%	100% máximo
* RESISTENCIA AL GASOLINA VOLUMEN MÁXIMO:	15.10%	23% máximo

RECOMENDACIONES DE USO (SUELA): INDUSTRIAL Y DE TRABAJO, SUELA LIGERA, RIESGO ELECTRICO, CONDICIONES LIMPIAS Y/O HUMEDAS, PISO SECO (PRESCENCIA DE AGUA, ACEITE O GASOLINA).

NO RECOMENDADO EN : AREAS CON TEMPERATURA MAYOR A 100⁰ CENTIGRADOS.

EL CALZADO CUENTA CON 3 MESES DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION